

Tehničke karakteristike

MOTOR		1.4 8v	1.6 Natural Power	1.3 Multijet 16v	1.9 Multijet 8v	1.9 Multijet 8v
Broj cilindara, smještaj		4 u liniji, poprečno sprijeda	4 u liniji, poprečno sprijeda	4 u liniji, poprečno sprijeda	4 u liniji, poprečno sprijeda	4 u liniji, poprečno sprijeda
Provrta x hod (mm)		72 x 84	80,5 x 78,4	69,6 x 82	82 x 90,4	82 x 90,4
Radni obujam (cm ³)		1368	1596	1248	1910	1910
Ekološki rang		Euro 4	Euro 4	Euro 4 sa filterom čestica	Euro 4	Euro 4 sa filterom čestica
Kompresija		11,1 : 1	10,5 : 1	17,6 : 1	18 : 1	18 : 1
Max. snaga EC: kW (KS) / br.okr.		57 (77) / 6000	76 (103) / 5750 - 68 (92) / 5750	62 (85) / 4000	77 (105) / 4000	88 (120) / 4000
Max. okr. moment EC: Nm / br.okr.		115 / 3000	145 / 4000 - 130 / 4000	200 / 1750	200 / 1750	200 / 1750
Upravljanje ventilima		1 OHC (nazubljeni remen), hidraulički podizači, 8	2 OHC (nazubljeni remen)	2 OHC (lanac), hidraulički podizači	1 OHC (nazubljeni remen)	1 OHC (nazubljeni remen)
Ubrizgavanje		fazno sekvencijalno, elektronsko MPI, bespovratni sistem	fazno sekvencijalno, elektronsko MPI, s dvostrukim uređajem za specifične elektroinjektore za metan	MULTIJET direktno ubrizgavanje "Common rail" sa elektronskim upravljanjem, turbo i intercooler	MULTIJET direktno ubrizgavanje "Common rail" sa elektronskim upravljanjem, turbo i intercooler	MULTIJET direktno ubrizgavanje "Common rail" sa elektronskim upravljanjem, turbo i intercooler
Paljenje		elektronsko, statičko u kombinaciji sa	elektronsko, statičko	kompresijom	kompresijom	kompresijom
PRIJENOS						
Pogon		prednji	prednji	prednji	prednji	prednji
Upravljanje kvačilom		hidrauličko	hidrauličko	hidrauličko	hidrauličko	hidrauličko
Mjenjač		5 + hod unatrag	5 + hod unatrag	5 + hod unatrag	5 + hod unatrag	5 + hod unatrag
UPRAVLJAČ						
Upravljački mehanizam		sa nazubljenom letvom, servo	sa nazubljenom letvom, servo	sa nazubljenom letvom, servo	sa nazubljenom letvom, servo	sa nazubljenom letvom, servo
Krug okretanja (m)		10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
KOČNICE - D (disk), B (bubanj)						
Prednje: promjer i širina diska (mm)		D 284 ventilirani	D 284 ventilirani	D 284 ventilirani	D 284 ventilirani	D 284 ventilirani
Stražnje: promjer i širina diska (mm)		B 228	B 228	B 228	B 228	B 228
OVJES						
Prednji		nezavisni tipa MacPherson, oscilirajuća ramena, teleskopski amortizeri, stabilizator	nezavisni tipa MacPherson, oscilirajuća ramena, teleskopski amortizeri, stabilizator	nezavisni tipa MacPherson, oscilirajuća ramena, teleskopski amortizeri, stabilizator	nezavisni tipa MacPherson, oscilirajuća ramena, teleskopski amortizeri, stabilizator	nezavisni tipa MacPherson, oscilirajuća ramena, teleskopski amortizeri, stabilizator
Stražnji		kruta osovinna na lisnatim oprugama	kruta osovinna na lisnatim oprugama	kruta osovinna na lisnatim oprugama	kruta osovinna na lisnatim oprugama	kruta osovinna na lisnatim oprugama
DIMENZIJE						
Međuosovinski razmak (mm)		2583	2583	2583	2583	2583
Trag kotača (mm)		prednji 1514 stražnji 1505	1514 1505	1514 1505	1514 1505	1514 1505
Dužina (mm)		4253	4253	4253	4253	4253
Širina (mm)		1722	1722	1722	1722	1722
Visina (mm)		1818	1818	1818	1818	1818
Prevjes (mm)		prednji 833 stražnji 837	833 837	833 837	833 837	833 837
Kapacitet prtljažnika (dm ³)		min. 750 max. 3000	750 3000	750 3000	750 3000	750 3000
KOTAČI						
Dimenzije guma		185/65 R 15	175/70 R 14	185/65 R 15	185/65 R 15	185/65 R 15
ELEKTRIČNI UREĐAJ (12V)						
Kapacitet akumulatora (Ah)		40	50	50	60	60
KAPACITETI - MASE						
Masa praznog vozila (kg)		1230 / 1250 / 1320	1445	1330 / 1350 / 1420	1320	1340 / 1360 / 1430
Korisna nosivost uključujući vozača (kg)		600	485	600	600	600
Max. dozvoljena masa prikolice (kg)		sa kočnicama 1000 bez kočnica 500	1000 500	1000 500	1000 500	1000 500
Kapacitet spremnika goriva (l)		60	60 - 30,9m ³ (22kg)	60	60	60
PERFORMANSE						
Max. brzina (km/h)		148 / 145 / 145	163 - 152	156 / 153 / 153	164	177 / 174 / 174
Potrošnja (l/100km):		gradski režim 9,2 / 9,4 / 9,2	11,9 - 11,5 m ³ /100 km 7,5 kg/100 km	6,7 / 6,8 / 6,7	7,5	7,5 / 7,7 / 7,5
(Odredba CE 1999/100)		otvoreno 6,3 / 6,5 / 6,3	7,6 - 7,6 m ³ /100 km 5,0 kg/100 km	4,8 / 4,9 / 4,8	4,8	5,2 / 5,3 / 5,2
		kombinirano 7,4 / 7,6 / 7,4	9,2 - 9 m ³ /100 km 5,9 kg/100 km	5,5 / 5,6 / 5,5	5,8	6,1 / 6,2 / 6,1
Emisija CO ₂ (g/km)		174 / 178 / 174	218 - 161	145 / 148 / 145	153	160 / 163 / 160

■ Verzije s povišenim krovom / ● Verzije Family